



Компания Фаворит-Авто официальный эксклюзивный представитель Lubri-Loy в России.

Санкт-Петербург, ул. Салова, 27-а, тел./факс: (812) 449-13-28; 449-76-01
e-mail: info@unom.ru

www.unom.ru

www.lubriloy.ru

Прайс-лист на пищевые смазки

Наименование	Краткое описание	Тара	Опт, руб
Белая смазка Lubri-Loy Impact-FG Food grade, H1, (aluminum complex) Код продукта: 9014	<p>Белая смазка NLGI #2, обладающая допуском NSF Food grade, H1. Она обладает уникальными водоотталкивающими свойствами и исключительной адгезией для препятствия вымыванию.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">-Тест для смазок высокого давления Timken Test, ASTM D2509, OK load, lbs 40 (18кг)-Отличные результаты тестирования Four-Ball EP сопротивления износу (WP) и высокому давлению (EP)-Отличная защита от коррозии-Препятствует окислению-Отличные высокотемпературные показатели 450°F (232,22°C) для смазки, обладающей допуском NSF Food grade, H1-Уникальные водоотталкивающие свойства <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none">- Роликовые, игольчатые, опорные и скольжения подшипники- Клапана, вентили и заслонки <p>H1, регистрационный номер № 141320</p>	400гр	363,00 р.
Синтетическая смазка Lubri-Loy #21, food grade, H1, (synthetic), Код продукта: LS-2014	<p>Синтетическая смазка NLGI #2, обладающая допуском NSF Food grade, H1. Она создана для работы в обширном диапазоне температур, особенно актуальна, где требуется работа в условиях низких температур; для использования в пищевой промышленности, особенно актуальна для мясной индустрии и птицефабрик.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">-Работает в температурных режимах от - 80°F до 400°F (-62,22°C до 204,44°C)-Не вымывается водой. Обеспечивает антикоррозионную защиту-Обеспечивает долговечность подшипников и другого оборудования-Препятствует образованию плесени и грибковых образований <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none">-Оборудование для мясной, молочной промышленности и птицефабрик-Упаковочное оборудование и линии для разлива жидких продуктов-Сборка оборудования-Конвейеры-Цепи, направляющие, защелки, ролики-Насосы и помпы-Морозильное оборудование <p>H1, регистрационный номер № 139231</p>	400гр	376,00 р.
Белая смазка Lubri-Loy Impact-FG CSC Food grade, H1, (Calcium Sulfonate Complex) Код продукта: 9014 CSC	<p>Смазка NLGI #2, обладающая допуском NSF Food grade, H1. Она обладает уникальными водоотталкивающими свойствами и исключительной адгезией для препятствия вымыванию.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">-Тест для смазок высокого давления Timken Test, ASTM D2509, OK load, lbs 65 (29,5кг)-Отличные результаты тестирования Four-Ball EP сопротивления износу (WP) и высокому давлению (EP)-Отличная защита от коррозии-Препятствует окислению-Рабочие температуры от -40°F до 400°F (-40°C до 204,44°C)-Уникальные водоотталкивающие свойства	400гр	432,00 р.
Пищевая смазка Lubri-Loy #93 (synthetic). Код продукта: LS-93014	<p>Пищевая смазка №93, обладающая допуском NSF Food grade, H1 создана на основе авиакосмических технологий. Имеет температурные режимы от - 80°F до 400°F (-62,22°C до 204,44°C). Без вкуса и запаха, полупрозрачного белого цвета. Не высыхает, не растекается</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none">Для увеличенных интервалов заменыИмеет отличные результаты на тестах по сопротивлению высокому давлению (EP) для смазки, обладающей допуском NSF Food grade, H1Обладает антикоррозионными добавкамиНе вымываетсяNSF регистрация 138213 для использования на предприятиях по производству пищевых продуктов, контролируемых министерством сельского хозяйства США <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none">Оборудование для мясной, молочной промышленности и птицефабрикДля монтажа оборудованияЦепи, подшипникиНагнетательных насосов, пневматических насосовМорозильное оборудование <p>H1, регистрационный номер № 142270</p>	400гр	830,00 р.

Синтетическая аэрозольная смазка Lubri-Loy Synthetic Spray Grease H1, 9 oz. (280гр.). Код продукта: 9009	<p>Синтетическая аэрозольная смазка, обладающая допуском NSF, создана для самых современных требований пищевой индустрии. Выдерживает высокие давления и температуры от -62°C до +315°C, обладает высокими анти-износными свойствами. Увеличивает ресурс оборудования, рассчитана на длительные циклы работы без замены, защищает от коррозии и окисления, не вымывается водой.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> Отличные водоотталкивающие свойства Удобный триггер для облегчения использования Стабильна при резких изменениях температуры Обеспечивает длительную антифрикционную защиту и препятствует коррозии Не содержит опасных для здоровья компонентов <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> Оборудование для мясной, молочной промышленности и птицефабрик Упаковочное оборудование и линии для разлива жидких продуктов Сборка оборудования Конвейеры, цепи, направляющие, защелки, ролики Насосы и помпы Морозильное оборудование <p>H1, регистрационный номер № 138909</p>	280 гр.	352,00 р.
Аэрозольная белая смазка Lubri-Loy Impact-FG Food grade, H1. 11oz (312гр.) Код продукта: 9011	<p>Это NSF сертифицированная аэрозольная белая смазка для применения в пищевой индустрии, где возможен случайный контакт с пищей. Она обладает уникальными водоотталкивающими свойствами и исключительной адгезией для предотвращения вымыванию</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> Тест для смазок высокого давления Timken Test, ASTM D2509, OK load, lbs 40 (18кг) Отличные результаты тестирования Four-Ball EP сопротивления износу (WP) и высокому давлению (EP) Отличная защита от коррозии Препятствует окислению Отличные высокотемпературные показатели Уникальные водоотталкивающие свойства <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> Роликовые, игольчатые, опорные и скольжения подшипники Клапана, вентили и заслонки <p>H1, регистрационный номер № 138908</p>	312гр.	348,00 р.
Силиконовая NSF сертифицированная аэрозольная смазка Lubri-Loy Super Silicone Wet Mist. Код продукта: 14019	<p>Силиконовая NSF сертифицированная аэрозольная смазка. Она распыляется облаком, которое оставляет долговременную пленку без запаха и цвета. Отличный продукт для разнообразного применения в пищевой индустрии.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечивает отличную смазку для любых поверхностей, включая резину, металл и стекло - Отличный продукт для разнообразных применений - Быстрое испарение компонентов растворителя оставляет тонкую пленку смазки, которая препятствует образованию коррозии - Широкий диапазон рабочих температур <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оборудование для термозапайки - Котлы - Резаки, пилы, ножи - Измельчители и смесители - Направляющие салазки и лотки - Детали из нержавеющей стали 	280 гр.	257,88 р.
Силиконовая сухая NSF сертифицированная аэрозольная смазка Lubri-Loy Super Silicone Dry Mist. Код продукта: 14014	<p>Силиконовая NSF сертифицированная аэрозольная смазка. Она оставляет тонкую пленку без разводов для всевозможных применений.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечивает отличную смазку для любых поверхностей, включая резину, металл и стекло - Отличный продукт для множества применений в пищевой индустрии, включая разливочные машины, пекарни, производство мясных продуктов и молочной промышленности - Без запаха, без цвета, без вкуса. Устойчива к коррозии и нагреву, - Сухая пленка не способствует образованию пыли и грязи - Не содержит никаких опасных для здоровья растворителей и гидрохлорфторуглеродов <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оборудование для термозапайки - Котлы - Резаки, пилы, ножи - Измельчители и смесители - Направляющие салазки и лотки - Детали из нержавеющей стали 	280 гр.	352,00 р.
ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ И КАНАТОВ Lubri-Loy EXTREME PENETRATING OIL, CHAIN&CABLE FLUID. Код продукта: 7012	<p>Аэрозольная смазка, обладающая допуском NSF Food grade, H1. Имеет уникальные проникающие свойства; сертифицирована для пищевой промышленности; идеальна для откручивания заклинивших частей механизмов и болтов.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечивает уникальную смазку благодаря проникающим способностям - Идеальна для многочисленных применений в пищевой индустрии - Благодаря быстрой пенетрации удаляет влажность, оставляет защитное покрытие препятствующее образованию ржавчины - Устраняет нежелательные скрипы и стуки <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Для любых металлических деталей и соединений - Передаточные механизмы, детали конвейеров - Клапаны и запорно-регулирующая арматура <p>H1, регистрационный номер № 138771 для аэрозолей H1, регистрационный номер № 139610 для продуктов в наливных емкостях</p>	340г.	345,00 р.

Компания Фаворит-Авто официальный эксклюзивный представитель **Lubri-Loy (USA)** в России.

Информация о других продуктах Lubri-Loy доступна на нашем сайте www.lubriloy.ru

Обратитесь к нам за подробными описаниями продуктов и рекомендациями по выбору продуктов.

Компания Lubri-Loy производит практически любые смазочные материалы, включая смазки на основе PFPE. Обратитесь к нам за подбором требуемого продукта