

Прайс-лист на индустриальные смазки

Наименование	Краткое описание	Тара	Минимальная цена от дилера, руб	Цена дилера, руб	Мин. Наценка дилера, %
Консистентная смазка для тяжелых режимов эксплуатации Lubri-Loy IMPACT NLGI2. Код продукта: 2014	<p>Консистентная смазка "ИМПАКТ" создана для экстремально-тяжелых режимов эксплуатации. Она обеспечивает защиту оборудования под воздействием избыточного давления, высоких и низких температур. "ИМПАКТ" - это результат использования авангардных технологий в создании присадок и базовых масел с высоким индексом вязкости.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает уникальную защиту от коррозии и износа • Работает даже под воздействием кислот и других химических нагрузок • Не вымывается • Диапазон рабочих температур от - 40°F до 550°F (- 40°C до 288°C) <p>Эта смазка разработана для применения в условиях высоких температур и давлений. Она обеспечивает максимальную, продолжительную защиту деталей работающих в условиях влажности, под воздействием ударных нагрузок, загрязнений и высоких нагрузок.</p> <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подшипники качения и скольжения, колесные подшипники, подшипники печных вагонок, втулочные и опорные подшипники • Поворотные шкворня • Опорно-сцепные устройства • Открытые передачи • Пальцы ковшей (строительная техника) • Соединительные муфты • Электрические моторы 	400гр	300,00 р.	231 руб	30%
Полусинтетическая смазка для открытых передач IMPACT-G Код продукта: IG-011	<p>IMPACT-G – это полусинтетическая смазка для работы в условиях больших нагрузок и давлений. Она рекомендована для открытых передач, грануляторов, камнедробилок, точил, систем катков, шкворней, рукоятей ковшей экскаваторов, вращающихся печей, сушильных устройств, втулок подшипников, баббитовых подшипников, антифрикционных подшипников для горного промысла, сталепрокатных станков. Благодаря содержанию дисульфида молибдена обладает уникальными возможностями по выдерживанию нагрузок — более 500 000 Psi.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Создает прочную адгезионную пленку, обладающую «демпфирующим» эффектом – Сопротивляемость к разрушению смазывающей пленки при попадании масел и смазок из соседних механизмов – Сопротивляемость к вымыванию в условиях дождя и снега – Отталкивает грязь и пыль – Снижает температуру в зоне контакта – Снижает вибрацию – Отличные противоизносные свойства 	312гр	385,00 р.	295,00 р.	30%
Синтетическая смазка для цепей и нагруженных подшипников Lubri-Syn#9. Код продукта: LS-9014	<p>Lubri-Syn #9 – это многофункциональная синтетическая смазка с диапазоном рабочих температур от -80°F (-62,22°C) до 400°F (204,44°C). Возможно использование продукта до 600°F (315,56°C) в зависимости от нагрузки подшипника, скорости его вращения и других условий эксплуатации.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Соответствует требованиям MIL-PRF-81827 - Гарантирует отличную защиту от износа и антизаклинивания (анти-сайз) - Диапазон рабочих температур от - 80°F до 400°F (-62,22°C до 204,44°C) <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рекомендована для втулочно-роликовых цепей. Например: мотоциклы, снегоходы, пилы и д.р.) - Гибкие приводы спидометра - Подшипники спортивных автомобилей, работающие в течение 24 часов в условиях тяжелых нагрузок - Подшипники прицепов для перевозки лодок, работающие в условиях повышенной влажности - Подпятники роторно-ковшовых погрузчиков и экскаваторов 	400гр	527,00 р.	405,00 р.	30%
Смазка для подшипников электромоторов Lubri-Poly #2. Код продукта: 2014P	<p>Lubri-Poly #2 Polyurea-Based Grease – это смазка на основе загустителя из без мыльной полимочевины и высококачественных ингредиентов. Основное назначение продукта — смазка для подшипников электродвигателей, электромоторов, генераторов.</p> <p>Дополнительно, может быть отличным смазочным материалом для колесных подшипников, рулевого управления и шарниров равных угловых скоростей. Смазка может применяться при сборке узлов (смазка, применяемая на весь срок службы подшипника) и для проведения регламентных работ. Диапазон рабочих температур от 0°F до 450°F (от -17,78°C до 232,22°C).</p>	400гр	295 руб	225 руб	30%

Консистентная смазка красного цвета Lubri-Loy Lubri-Lith LG, RED Premium Lithium Complex NLGI2. Код продукта: 2014L	<p>Lubri-Loy Lubri-Lith LG - это премиум-класса платичная смазка красного цвета. Она имеет высокую температуру каплепадения - более 500°F (260°C). Это гарантирует сохранение свойств смазки при использовании в условиях экстремально высоких температур.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гарантирует прочную смазочную пленку в условиях высокого давления (EP) - Гарантирует отличную защиту от износа - Диапазон рабочих температур от - 40°F до 300°F (-40°C до 148,89°C) - Содержит антиокислительные присадки и ингибиторы коррозии - Соответствует NLGI сертификации GC-LB <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рекомендована для колесных подшипников, работающих рядом с тормозными дисками, нагревающимися до высоких температур - Для смазки ходовой, продольной рулевой тяги, пальцев с шаровыми наконечниками, шкворней, рессорных пальцев, пальцев рессорной серьги - Валик тормозного кулака - Сидельно-сцепное устройство <p>Lubri-Loy Lubri-Lith LG</p>	400гр	156 руб	120 руб	30%
Аэрозольная молибденовая смазка Lubri-Moly Dry Film. Код продукта: 10018	<p>Lubri-Moly Dry Film – это аэрозольная смазка с дисульфидом молибдена. Она проникает в поры материала и образует долговременную смазочную пленку, выдерживающую высокие давления и температуры. Диапазон рабочих температур от - 40°F до 600°F (-40°C до 315,56°C).</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вытесняет влагу и защищает от коррозии - Обеспечивает отличную смазку при высоких давлениях (до 50 000psi) и температурах до 600°F (315,56°C) - Быстро высыхает, не липкая. Устойчиво держится на всех металлах, большинстве пластиков, стекле и резине. - Создает защитный барьер против пыли, абразивных частиц; стойкая к воде, маслам, щелочи и многим кислотам. <p>Применение:</p> <p>Для смазки любых металлических деталей, включая высокоскоростные шестерни, машинное оборудование, насосные установки, конвейеры, подшипники, металлические тросы, направляющие цепей, роликовые цепи, звездочки цепей, станины токарных станков, направляющие, поверхностей скольжения, дверные замки и петли.</p> <p>Примеры применений: строительство трубопроводов, буровые вышки, сельхозтехника, самолетостроение, промышленные принтеры, строительство</p>	510 гр.	338 руб	260 руб	30%
Аэрозольная смазка с тефлоном Lubri-Gel with PTFE. Код продукта: 15016	<p>Аэрозольная смазка с ПТФЕ обладает высокими проникающими способностями. Образует липкое и стойкое покрытие, гарантирующее длительную защиту и смазку. Артикул: 15016</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создает смазочное покрытие устойчивое к динамической нагрузке и высоким температурам до 600°F (315,56°C) - Уменьшает шум, износ и защищает от коррозии - Обладает отличной адгезией <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытые передачи - Цепи конвейеров - Эксцентрики, кулачки и направляющие скольжения 	454гр.	350,00 р.	267 руб	30%
Аэрозольное силиконовое разделительное покрытие. Lubri-Loy Super Silicone Release Agent Код продукта: 14012	<p>Аэрозольное разделительное покрытие на водной основе для разнообразных применений, особенно эффективно для упаковочной промышленности.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Быстро снижает трение, создавая не высыхающую долговечную смазочную пленку - Бесцветная, без запаха, не оставляет пятен, не вызывает коррозию - Экологически безопасная, не содержит озono-разрушающих компонентов - Отличное распыление обеспечивает эффективность <p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Запечатывающее оборудование - Направляющие, лотки - упаковочное оборудование - пневматический концентрационный стол 	340 гр.	210,00 р.	160,00 р.	30%

Компания Фаворит-Авто официальный эксклюзивный представитель **Lubri-Loy (USA)** в России.

[Информация о других продуктах Lubri-Loy доступна на нашем сайте www.lubriloy.ru](http://www.lubriloy.ru)

Обратитесь к нам за подробными описаниями продуктов и рекомендациями по выбору продуктов.

Компания Lubri-Loy производит практически любые смазочные материалы, включая смазки на основе PFPE. Обратитесь к нам за подбором требуемого продукта